

コード長さ
(標準)1000mm
(オプション)2000mm
(オプション)3000mm
(オプション)4000mm
(オプション)5000mm
(オプション)6000mm
(オプション)7000mm

電源コード
約2000mm

電流ヒューズ
125V5A

1 ロボットケーブル (PVC) $\phi 11.2$
ステンレスチューブ $\phi 19$
(フレキシブル: 最小曲げ半径35)

8(ゴム脚高さ)

600

420

340

570

118

65

55

32

114

71

33

132

102

34

温度切替スイッチ

電源スイッチ

ネオンランプ

取り付けネジ用 ($\phi 5$)

バージョン	注記	日付	担当
1	配線チューブ・ケーブルグランド変更	2021/11/15	石田
2	ゴム脚位置変更	2025/02/01	中川

識別番号

B3-1	1 m(1000mm)仕様
B3-2	2 m(2000mm)仕様
B3-3	3 m(3000mm)仕様
B3-4	4 m(4000mm)仕様
B3-5	5 m(5000mm)仕様
B3-6	6 m(6000mm)仕様
B3-7	7 m(7000mm)仕様

材料		単位	数量	尺度	第三角図法		品名	本体組立
写真	製図	設計	検図	承認	製品名称	PH-640(S)ビルトイン仕様(B3)		
	中川					株式会社	図番	P00020130-02-00
発行2025年2月1日							発行番号	

A3

1

2

570

340

65

55

φ20

取り付けネジ用 (φ5)

識別番号	仕様
B3-1	1 m(1000mm)仕様
B3-2	2 m(2000mm)仕様
B3-3	3 m(3000mm)仕様
B3-4	4 m(4000mm)仕様
B3-5	5 m(5000mm)仕様
B3-6	6 m(6000mm)仕様
B3-7	7 m(7000mm)仕様